

ESTYRENICS 641

High Impact Polystyrene

PCC Plastics & Consultations Center

Описание материалов:

ESTYRENICS 641 is a High Impact Polystyrene product. It is available in Africa & Middle East or Europe. Applications of ESTYRENICS 641 include containers, consumer goods, household applications and sheet. Primary characteristic: impact resistant.

Главная Информация		
Характеристики	Высокая ударопрочность	
Используется	Потребительские приложения	
	Контейнеры	
	Пищевые контейнеры	
	Товары для дома	
	Лист	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Плотность	1.03	g/cm ³
Плавкий объем-расход (MVR)	2.50	cm ³ /10min
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Модуль растяжения	1800	MPa
Прочность на растяжение (Break)	28.0	MPa
Удлинение при растяжении (Break)	40	%
Flexural Strength	44.0	MPa
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения
Charpy Unnotched Impact Strength	10	kJ/m ²
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Викат Температура размягчения	96.0	°C
Температура отклонения	87	°C
Остаточный мономер	200	ppm

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

