

## Dyna-Purge® F

Proprietary

Dyna-Purge, division of Shuman Plastics

### Описание материалов:

Designed for quick color changes

DYNA-PURGE F is a non-abrasive, non-chemical engineered thermoplastic purging compound with a proprietary additive, formulated to flow naturally through the barrel and hot runner system of the injection molding machine, as well as extrusion equipment.

#### FEATURES & BENEFITS:

Excellent for color changes, resin changes, preventative machine maintenance, and before manual cleaning

Developed for purging through hot runner systems and other equipment with tight clearances

Effective through a wide temperature range 320°F to 575°F(160°C to 302°C)

Easy to use - no process adjustment necessary - use at the resident resin processing temperature and RPM speed

Safe, non-hazardous, with no chemicals - ingredients are FDA compliant

Heat stable - recommended during shutdown and start -up

Low "cost-per-purge" - only small quantity needed to be effective

No mixing required - simply use "as is"

Unlimited shelf life

### Главная Информация

Используется	Очистительная смесь
Рейтинг агентства	FDA не рассчитан
Формы	Частицы
Метод обработки	Экструзионная смесь Экструзия Литье под давлением

### Дополнительная информация

Applications:

Injection - cold and hot runners

Extrusion - compounding

Temperature Range: 320 - 575°F (160 - 302°C)

Types of Resins: All

Minimum Clearance: None

Amount of Purge: 1 to 2 times barrel capacity (actual amount needed depends on machine conditions)

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

