

Moplen HP2774

Polypropylene Homopolymer

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

Moplen HP2774 is suitable for extrusion applications. It has a ultra high melt flow rate, a very narrow molecular weight distribution and is in pelletized form. Moplen HP2774 is suitable for the production of meltblown nonwovens and is also used for compounding applications. For regulatory information please refer to Moplen HP2774 Product Stewardship Bulletin (PSB).

Главная Информация			
Характеристики	Высокий поток		
	Гомополимер		
	Узкое молекулярное распределение веса		
Метод обработки	Экструзия		
	Мелтдувные нетканые материалы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	1200	g/10 min	ISO 1133

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

