

## Unichem 8511-02

Flexible Polyvinyl Chloride

Colorite Polymers

### Описание материалов:

Unichem 8511-02 is a Flexible Polyvinyl Chloride product. It can be processed by extrusion or injection molding and is available in North America. Applications of Unichem 8511-02 include food contact applications and medical/healthcare. Primary characteristic: good flexibility.

Главная Информация	
Характеристики	Хорошая гибкость
Используется	Приложения для обслуживания пищевых продуктов Медицинские/медицинские приложения
Рейтинг агентства	FDA пищевой контакт, неуказанный рейтинг
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный
Формы	Гранулы
Метод обработки	Экструзия Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.24	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	85		ASTM D2240

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	18.3	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	300	%	ASTM D638

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (100% Strain)	11.4	MPa	ASTM D412

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-25.0	°C	ASTM D746

Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура обработки (расплава)	166 to 177	°C
Температура формы	10.0 to 37.8	°C
Back Pressure	0.689 to 2.76	MPa
Screw Speed	40 to 100	rpm
Коэффициент сжатия винта	2.0:1.0 to 3.0:1.0	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

