

Luxus PP 16194

10% полезных ископаемых

Polypropylene

Luxus Limited

Описание материалов:

Designed for non-visually critical general injection moulding applications requiring high impact and medium melt flow. Suitable for automotive components.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Минеральный, 10% наполнитель по весу		
Переработанное содержание	Да		
Характеристики	Высокая ударопрочность Средний поток		
Используется	Автомобильные Приложения		
Внешний вид	Черный		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900 to 0.980	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	17 to 22	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Break)	17.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	18	%	ISO 527-2
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод ударная прочность (23°C)	8.0	kJ/m ²	ISO 180
Мульти-осевая инструментальная ударная Пиковая сила	705	N	ISO 527

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat