

Fixmaster Urethane Liquid

Polyurethane

Loctite®

Описание материалов:

Fixmaster Urethane Liquid is a Polyurethane product. It is available in North America. Applications of Fixmaster Urethane Liquid include adhesives/tapes and sealing applications.

Characteristics include:

Good Adhesion

Good Flexibility

Good Tear Strength

Good UV Resistance

Wear Resistant

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая стойкость к истиранию Хорошая адгезия Хорошая гибкость Хорошая прочность на разрыв Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению Болезненный		
Используется	Склеивание Герметики		
Формы	Гранулы		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	2.76	МПа	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	1000	%	ASTM D638
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура непрерывного использования	82.2	°C	ASTM D794
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	
Срок службы горшка (25°C)	30	min	
Время демолд (25°C)	4300	min	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

