

Indothene CC

Low Density Polyethylene

Reliance Industries Limited

Описание материалов:

Indothene CC is a low density polyethylene product. It is available in Africa and the Middle East, Europe or Asia Pacific. The main characteristics are: carbon black.

Главная Информация			
Добавка	УГЛЕРОДНЫЙ черный (3)		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.933	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR)	0.25	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	9.80	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	450	%	ASTM D638
Электрический	Номинальное значение	Метод испытания	
Диэлектрическая постоянная (1 MHz)	2.35	ASTM D150	

Дополнительная информация

Melt Flow Rate, ASTM D1238/O: 0.1 - 0.5 g/10 minESCR, ASTM D1603, 10% Igepal, 50°C: >48 hrs

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

