

## Braskem PE BF323HC

Low Density Polyethylene

Braskem

### Описание материалов:

BF0323HC is a high molecular weight grade produced under high pressure. Films obtained with this product show excellent mechanical and optical properties.

Applications:

Heavy duty bags; agriculture, co extruded and shrink films.

Главная Информация	
Характеристики	Высокая Молекулярная масса Оптика
Используется	Применение в сельском хозяйстве Пленка Сверхпрочные сумки
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,152
Формы	Гранулы
Метод обработки	Выдувное формование Выдувная пленка Экструзионное выдувное формование

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.923	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505

Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.32	g/10 min	ASTM D1238
---	------	----------	------------

Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	38	µm	
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Break	40.0	MPa	
TD : Break	30.0	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break	390	%	
TD : Break	1000	%	
Ударное падение Dart	100	g	ASTM D1709
Elmendorf Tear Strength - TD	90	g	ASTM D1922

Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (60°)	72		ASTM D2457

---

Haze	10	%	ASTM D1003
------	----	---	------------

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

