

# Devcon Epoxy Concrete Sealer

Epoxy; Epoxide

Devcon

## Описание материалов:

A 100% solids, two-component, self-leveling, non-voc clear epoxy sealer for sealing and water-proofing concrete, masonry, and wood surfaces

Intended Use:

Ideal clear coating high traffic areas. A good primer for damp surfaces before applying a top coat.

Product Features:

Resists industrial chemicals

Applies with brush or roller

Bonds to damp surfaces

Applies at temperatures as low as 40°F

Главная Информация			
Характеристики	Низкий уровень Лос Хорошая химическая стойкость		
Используется	Нанесение покрытия		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердое содержание-По объему	100	%	
Temperature Resistance			
Dry	82	°C	
Wet	38	°C	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	85		ASTM D2240
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	
Компоненты термокомплекта	Mixing ratio by weight: 2.8		
Component a	Mixing ratio by capacity: 2.2 Mixing ratio by weight: 1.0		
Component B	Mixing ratio by capacity: 1.0		
Срок службы горшка (24°C)	60	min	
Терморегулирующая вязкость	2000	cP	
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	

Cured 7 days @ 75°F

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Время отверждения	24	hr

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

