

Paracril® AJLT M50

Acrylonitrile Butadiene Rubber

INSA

Описание материалов:

Description:

Balance of low temperature flexibility with moderate oil resistance.

Good extrusion characteristics.

Low corrosion.

Low water absorption.

Cold polymerized.

Non staining stabilizer.

Applications:

Hose and tubes requiring low temperature flexibility.

O-rings, seals, gaskets, grommets and diaphragms.

Coated fabrics.

Roll covers.

Главная Информация

Характеристики	Гибкость при низкой температуре Низкое поглощение воды Устойчивый к пятнам		
Используется	Нанесение покрытия Диафрагмы Прокладки Прокладки Шланг Уплотнения Трубка		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.970	g/cm ³	ASTM D297
Вязкость Mooney (ML 1+4, 100°C)	43 to 57	MU	ASTM D1646
Содержание ACN-Скрепленный	25.8 to 29.2	wt%	Internal Method
Содержание золы	< 0.8	wt%	ASTM D5667
Летучее вещество	< 1.0	wt%	ASTM D5668

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

