

## Moplen COAT EP/60 M BIANCO

Polypropylene Copolymer

LyondellBasell Industries

### Описание материалов:

Moplen COAT EP/60 M BIANCO is a white, UV and thermal stabilized polypropylene copolymer, in powder form, to be applied onto polypropylene coating prior to water cooling process to improve the surface roughness.

In order to get a rough surface, effective as anti-slip for concrete coating, a small, uniform amount of this product has to be applied using a spray gun, vibrator equipment or any other suitable system; indicative quantity to be applied is 40 - 80 g/m<sup>2</sup>.

It is a high stabilized product suitable for pipeline operating temperature up to +145°C (off-shore projects).

Главная Информация	
Добавка	Стабилизатор тепла УФ-стабилизатор
Характеристики	Сополимер Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению Хорошая термостойкость к старению Термическая стабильность
Используется	Краска для трубопровода Нанесение покрытия
Внешний вид	Белый
Формы	Порошок
Метод обработки	Покрытие

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.910	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183/A
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.80	g/10 min	ISO 1133

### Инструкции по экструзии

Recommended melt temperatures: The powder should be heated so that the powder fuses with the parent topcoat; however, the temperature of the powder should not exceed 300°C to avoid degradation.

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

