

Shuang-Bang WU-6100RP

Polyurethane

Shuang-Bang Industrial Corp.

Описание материалов:

PU Resins for synthetic leather with wet process

Used for coating on various kind of basic fabrics. After dipping the coated fabrics in water and exchange with DMF, it would become the a breathable, moisture-permeable, soft and flexible substrate of synthetic leather. By post-processing techniques, customer would produce various synthetic leather and moisture-permeable waterproof fabric.

Applied to produce wet synthesis leather or moisture-permeable waterproof fabrics for the industrial of clothing materials, sport shoes, woman shoes, child shoes, leather bag, leather goods, sofa, sports gear, etc..

Hydrolysis resistance, good hand-feel, good color extension, moisture-permeable waterproof

Главная Информация	
Характеристики	<p>Дышащий</p> <p>Тиснение</p> <p>Хорошая гибкость</p> <p>Устойчивость к гидролизу</p> <p>Средняя твердость</p> <p>Мягкий</p>
Используется	<p>Нанесение покрытия</p> <p>Обувь</p> <p>Мебель</p> <p>Спортивные товары</p>
Внешний вид	<p>Прозрачный/прозрачный</p> <p>Прозрачный-светло-желтый</p>

Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
Растворители	DMF	

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
	Clear/Transparent	

Цвет	Colorless Clear, Light Yellow	
Содержание твердых веществ	29 to 31	%
Вязкость (25°C)	100 to 140	Pa·s

Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Модуль растяжения (100% Secant)	6.86 to 8.83	MPa

Прочность на растяжение	> 35.3	МПа
Удлинение при разрыве	> 350	%

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

