

FM® 99

Epoxy; Epoxide

Cytec Industries Inc.

Описание материалов:

FM® 99 is a modified epoxy-based adhesive film designed for surfacing composite structures. It provides a high quality, ready-to-paint surface finish with no core mark off. Its 250°F/350°F (121°C/177°C) dual cure capability makes FM 99 surfacing film suitable for surfacing a wide variety of composite prepregs and materials. FM 99 surfacing film is supplied as a thin film with a random mat carrier. It can also be supplied unsupported or with various copper, aluminum and other metallic screens and foils for lightning strike applications.

Suggested Applications:

Co-curing and surfacing of 250°F and 350°F (121°C and 177°C) curing epoxy/graphite, epoxy/glass and epoxy/Kevlar prepregs.

Главная Информация

Характеристики	Хорошая поверхность Устойчивость к влажности Болезненный
Используется	Нанесение покрытия
Внешний вид	Коричневый
Формы	Пленка

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

