

TABOND 3012

Linear Low Density Polyethylene

SILON s.ro

Описание материалов:

TABOND 3012 is an LLDPE based adhesive resin.

Главная Информация			
Характеристики	Прочный Хорошая адгезия		
Используется	Клеи Трубные покрытия Трубопроводы		
Внешний вид	Белый		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзионное покрытие		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	
Плотность	0.908	g/cm ³	
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	2.0	g/10 min	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	
Tensile Stress (Break)	23.0	MPa	
Растяжимое напряжение (Break)	610	%	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления	118	°C	DSC

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

