

K-Bin Rigid PVC KBD-5002

Polyvinyl Chloride

K-Bin, Inc.

Описание материалов:

KBD-5002 was compounded as a general purpose powder blend profile compound. It has excellent impact resistance and flexural strength and can be processed for long times without loss of color. KBD-5002 has good dimensional stability and outstanding toughness. It is an extremely versatile compound and can be used for many applications.

Главная Информация			
Характеристики	Общее назначение		
	Хорошая стабильность размеров		
	Хорошая ударпрочность		
	Хорошая прочность		
	Высокая прочность		
Используется	Общее назначение		
Рейтинг агентства	UL 94		
Формы	Порошок		
Метод обработки	Экструзионный профиль		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.41	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	80		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2640	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение	52.0	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	2410	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	77.6	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (3.18 mm)	1400	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	71.1	°C	ASTM D648

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

