

APEX® 90-A472R-75-NT

Flexible Polyvinyl Chloride

Teknor Apex Company

Описание материалов:

APEX® 90-A472R-75-NT is a Flexible Polyvinyl Chloride material. It is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America for injection molding.

Important attributes of APEX® 90-A472R-75-NT are:

Plasticized

Radiation (Gamma) Resistant

Sterilizable

Typical applications include:

Caps/Lids/Closures

Engineering/Industrial Parts

Medical/Healthcare

Главная Информация			
Добавка	Пластификатор		
Характеристики	DEHP пластификатор		
	Устойчивость к излучению (гамма)		
	Радиационный стерилизуемый		
Используется	Колпачки		
	Медицинские/медицинские приложения		
	Клапаны/Детали Клапана		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.20	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	75		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	14.8	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	350	%	ASTM D638

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

