

Techsil® RTV10533

Silicone Rubber, RTV-1

Techsil Limited

Описание материалов:

TECHSIL RTV10533 one-component, ready-to-use, adhesive/sealant is a flowable consistency product specially developed for applications where high strength is required. On exposure to atmospheric moisture at room temperature this product cures to a very tough, durable, resilient silicone rubber. TECHSIL RTV10533 utilizes an acetoxycure system, releasing small amounts of acetic acid vapours from the sealant during cure.

Key Performance Properties:

One-component, no mixing, easy-to-use

Flowable

Room temperature condensation cure

Very high strength

High and low temperature resistance (-60°C to +200°C)

Excellent adhesion to silicone rubbers

Applications:

Bonding silicone HCR gaskets together

Seam sealer

Bonding silicone coated fabric.

Главная Информация		
Характеристики	<p>Высокая прочность</p> <p>Хорошая мобильность</p> <p>Хорошая адгезия</p> <p>Низкая термостойкость</p> <p>Теплостойкость, высокая</p> <p>Долговечность</p> <p>Хорошая прочность</p> <p>Вулканизация комнатной температуры</p> <p>Гибкий</p>	
Используется	<p>Герметик</p> <p>Склеивание</p> <p>Клей</p>	
Внешний вид	Полупрозрачный	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Плотность	1.10	g/cm ³
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Вязкость (23°C)	180	Pa·s
Tack Free Time	10	min
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость по суше (Shore A)	33	

Прочность на растяжение	7.50	MPa
Удлинение при разрыве	750	%
Tear Strength	15.0	kN/m

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

