

DOW™ HDPE DGDA-2426 NT

High Density Polyethylene Resin

The Dow Chemical Company

Описание материалов:

Dow HDPE DGDA-2426 NT is a High Density Polyethylene Resin material. This product is available in North America. The processing method is: profile extrusion molding.

The main characteristics of Dow's high-density polyethylene DGDA-2426 NT are:

Antiblock software

slide

processing aids

| Главная Информация | | | |
|---|--|-------------------|-----------------|
| Добавка | Вспомогательные средства для обработки | | |
| Формы | Частицы | | |
| Метод обработки | Экструзионное формование профиля | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 0.944 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg) | 12 | g/10 min | ASTM D1238 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

