

Vinnolit® E 68 FO

Polyvinyl Chloride Homopolymer

Vinnolit GmbH & Co. KG

Описание материалов:

Vinnolit E 68 FO is a fine-particle, paste-making emulsion homopolymer that is readily converted into low-viscosity plastisols with a good shelf life.

Vinnolit E 68 FO pastes with medium plasticizer content show nearly newtonian flow over the entire shear range.

Vinnolit E 68 FO shows very good foaming properties. E 68 FO was specially developed to meet the requirements of inhibition foam as well as back side foam for flooring applications.

E 68 FO combines fast foaming with a very fine cell structure and allows to use just one grade for two function layers. Nevertheless E 68 FO contains only a small amounts of emulsifier and thus has in general a sulfate ash content of below 0,25 % (GOST 15973-82 B).

Главная Информация			
Используется	Напольное покрытие Пена		
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH)		
Метод обработки	Пластик		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
K-Value	68.0		ISO 1628-2
Viscosity Number (Reduced Viscosity)	116.0	ml/g	ISO 1628
Содержание эмульгатора	Low		
Распределение размеров частиц ¹	< 3.0	%	ISO 4610
Золы сульфата	< 0.25	%	
Летучее вещество	< 0.30	%	ISO 1269

NOTE

1. retained on 0.063 mm screen

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

