

Fainplast PVC GK 85/UV

Polyvinyl Chloride

Fainplast Compounds S.r.l

Описание материалов:

Fainplast PVC GK 85/UV is a Polyvinyl Chloride product. It is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America.

Typical application: Wire & Cable.

Characteristics include:

Flame Retardant

Low Temperature Resistant

Главная Информация			
Добавка	Огнестойкий		
Характеристики	Низкая термостойкость		
Используется	Кабельный кожух Применение проводов и кабелей		
Типы проводов	RZ		
Рейтинг агентства	EN 50363-0		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.47 to 1.51	g/cm ³	ISO 1183
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	83 to 87		ISO 868
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Break)	> 15.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	> 280	%	ISO 527-2
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Холодная гибкость	-36 to -32	°C	ISO 458/2
Термическая стабильность	> 50	min	CEI 20-34/3-2
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода	28 to 30	%	ISO 4589-2

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

