

## BUPLen® 6631

Polypropylene Homopolymer

LUKOIL Bulgaria Ltd.

### Описание материалов:

The polypropylene is granulated, stabilized normally and in natural appearance.

For the production of home appliances, medical devices, technical products, packaging products for the food industry, rough textile, parts for the electrical industry and so on.

Главная Информация			
Добавка	Неуказанный стабилизатор		
Характеристики	Хорошая стабильность Гомополимер		
Используется	Приборы Электрические детали Инженерные детали Пищевая упаковка Медицинские/медицинские приложения Текстильные изделия		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.899 to 0.906	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) <sup>1</sup> (230°C/2.16 kg)	1.0 to 3.0	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение <sup>2</sup>	> 30.0	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль-1% Secant	> 1100	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	> 30	J/m	ASTM D256A
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	> 55.0	°C	ASTM D648
NOTE			
1.	Procedure A		
2.	50 mm/min		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

