

Kumho PPG 3600

Polyolefin Plastomer

Korea Kumho Petrochemical Co., Ltd.

Описание материалов:

PPG 3600 is a nominal 3800 molecular weight blended POP and triol based on propylene oxide and ethylene oxide. It well suited to use in the production of high loadbearing purpose flexible polyurethane slabstock foams and other application.

Главная Информация		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Формы	Жидкость	
Кислотный номер	< 0.10	Mg/g
Молекулярный вес	3500 to 4000	
РН ¹	6.5 to 8.5	
Содержание твердых веществ	10	%
Вязкость (25°C)	675 to 925	mPa·s
Содержание воды	< 0.10	%
Hydroxyl Value	42.0 to 46.0	Mg/g

NOTE

1. 1H20/10MeOH

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

