

## Neopor® 2200

Expanded Polystyrene

BASF Corporation

### Описание материалов:

#### Application

Neopor® is used to manufacture silver-grey coloured foams that have considerably better thermal insulation capacity than conventional EPS products.

#### Product description

Expandable polystyrene (EPS) containing uniformly distributed flame retardant. Blowing agent: pentane.

Neopor foam insulation is flame retarding and complies with DIN 4102-B1. Additional information pertaining to the fire behavior can be found in the technical information sheet titled "Fire - protection behavior of foams made of Styropor®".

Neopor® 2200 : For blocks and thick-walled shapes

Главная Информация		
Добавка	Дующий агент 2 Огнестойкий	
Характеристики	Огнестойкий	
Используется	Пена	
Рейтинг агентства	DIN 4102/B1 EC 1907/2006 (REACH)	
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS	
Внешний вид	Серый	
Формы	Сферы	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Видимая плотность		
--	0.01 to 0.03	g/cm <sup>3</sup>
-- <sup>1</sup>	0.02	g/cm <sup>3</sup>
Moisture Content	< 3.5	%
Анализ сита		
< 1.25 mm	< 5.0	%
1.25 to 2.50 mm	> 94	%
> 2.50 mm	< 1.0	%
Старение-Промежуточный	0.4 to 2.0	day
Bead Size	1.40 to 2.50	mm
NOTE		
1.	Obtainable in a single pre-foaming operation	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

