

Borealis PE CC7209

30% наполнитель

Low Density Polyethylene

Borealis AG

Описание материалов:

CC7209 is an extrusion coating grade especially designed for seal-peel applications. It gives smooth and easy peel when sealed against itself and PE. CC7209 provides also good adhesion to various substrates, particularly to aluminium. The recommendation is to mix it with standard LDPE with the ratio 1:1 In this mixture processing like standard LDPE can be applied. The material must be pre-dried but there can be still a slight risk for filter blocking and filler agglomeration.

CC7209 contains 30 percent finely dispersed filler.

CC7209 contains finely dispersed filler but no other additives.

Главная Информация	
Наполнитель/армирование	Наполнитель, 30% наполнитель по весу
Характеристики	Без добавки
	Хорошая адгезия
	Хорошая технологичность
Используется	Строительные материалы
	Нанесение покрытия
	Покрытия из фольги
	Пищевая упаковка
	Ламинаты
	Упаковка
Формы	Гранулы
Метод обработки	Коэкструзия
	Экструзионное покрытие
	Ламинирование

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.15	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	5.2	g/10 min	ISO 1133

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

