

## Aropol™ MR 14029

Thermoset Polyester

Ashland Performance Materials

### Описание материалов:

Ashland Resins for the Pultrusion Market

Chemistry

High reactivity UPR

Performance Attributes

Premier weathering performance. Process friendly.

Typical Applications

Exterior shapes. UV resistant parts. Cable trays. Ladder rails.

Главная Информация		
Характеристики	Хорошая технологичность Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению Хорошая устойчивость к погоде Высокая реактивность	
Используется	Электрическое/электронное применение	
Метод обработки	Пультрузия	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Вязкость раствора	2500	mPa·s
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Модуль растяжения	3650	MPa
Прочность на растяжение	68.9	MPa
Удлинение при растяжении (Break)	2.4	%
Флекторный модуль	3590	MPa
Flexural Strength	112	MPa
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Heat Deflection Temperature	148	°C

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

