

## TEKNILID PSPET

Al Foil/Polyester Film

Tekni-Films, a div of Tekni-Plex

### Описание материалов:

This data sheet describes TEKNILID PSPET product

This lid stock is made with a Heat Seal Polyester material for Food, Pharmaceutical, and Cosmetic applications requiring a peelable bond to PET and PVC

The aluminum foil (AL foil) provides essentially zero gas permeation which renders high oxygen and moisture barrier protection

You peel this lid stock back to expose the product

It is available with custom and standard printing

Главная Информация		
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт Влагозащитный барьер Кислородный барьер	
Используется	Косметика Крышки Неспецифические пищевые приложения Фармацевтика	
Рейтинг агентства	FDA неуказанный рейтинг USP неуказанный рейтинг	
Формы	Пленка	
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения
Толщина пленки <sup>1</sup>	57.4	µm
Выход	9.04	m <sup>2</sup> /kg
Прочность уплотнения		
-- <sup>2</sup>	0.43	N/mm
-- <sup>3</sup>	0.43	N/mm
-- <sup>4</sup>	0.53	N/mm
Скорость передачи кислорода (23°C, 100% RH)	0.0	cm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /24 hr
Скорость передачи водяного пара (38°C, 90% RH)	0.0	g/m <sup>2</sup> /24 hr
NOTE		
1.	Thickness tolerance: ±10%	
2.	To PET @ 350°F, 40psi, 0.5 sec	

- 
- |    |                                 |
|----|---------------------------------|
| 3. | To PVC @ 350°F, 40psi, 0.5 sec  |
| 4. | To PVdC @ 350°F, 40psi, 0.5 sec |
- 

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

