

INSPIRE™ T710-25 ES

Performance Polymers

Trinseo

Описание материалов:

T710-25 ES Polypropylene Resin DA™ is a high impact TPO with enhanced flow, scratch and mar, and surface aesthetics for excellent molded-in-color appearance for automotive interior applications.

Main Characteristics:

Tiger stripe free

Slip agent

Approved on DaimlerChrysler MS-DB500

Главная Информация			
Добавка	Комбинация		
Характеристики	Высокая ударопрочность		
	Приятный внешний вид		
	Устойчивость к царапинам		
	Комбинация		
Используется	Автомобильные Приложения		
	Детали интерьера автомобиля		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.897	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	27	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	19.6	MPa	ISO 527-2/50
Флекторный модуль ¹	966	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность			ISO 179/1eA
	-40°C	5.4	kJ/m ²
	23°C	49	kJ/m ²
Ударное устройство для дротиков ²			ASTM D3763
	-29°C, Ductile	46.0	J
	23°C, Ductile	30.0	J
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature			
	0.45 MPa, Unannealed	77.0	°C

1.8 MPa, Unannealed

48.0

°C

ISO 75-2/Af

NOTE

1. 2.0 mm/min
2. 6.60 m/sec

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat