

PETILEN F5-21T

Low Density Polyethylene

PETKIM Petrokimya Holding A.S.

Описание материалов:

PETILEN F5-21T is a Low Density Polyethylene product. It is available in Asia Pacific, Europe, or North America.

Главная Информация			
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.919 to 0.923	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	4.1 to 5.4	g/10 min	ASTM D1238
Содержание золы ¹	0.1	wt%	Internal Method
Film Quality ²	A		Internal Method
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск	70		ASTM D2457
Haze	6.9	%	ASTM D1003
NOTE			
1.	ALKATHENE 509		
2.	ALKATHENE 36		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

