

## INTOL® 1509

Emulsion Styrene Butadiene Rubber

Versalis S.p.A.

### Описание материалов:

Intol® 1509 is an emulsion styrene-butadiene rubber obtained by cold polymerisation using a mixture of rosin acid and fatty acid soaps as emulsifiers. It is made at the Hythe production facility in UK.

A non-staining antioxidant is added during the production process.

#### Key Features

E-SBR is a general purpose rubber characterised by good processability, mechanical properties and abrasion resistance. It has a limited resistance to oil and weather but properly compounded, it is suitable for use in outdoor applications.

Intol® 1509 exhibits an enhanced processability and easier incorporation of high filler loading.

The low viscosity makes this particularly suitable for injection moulding applications.

#### Main Applications

Footwear, microcellular soles, carpet underlay, injection moulded, extruded and calendered goods.

Главная Информация	
Добавка	Антиоксидант
Характеристики	Антиоксидант
	Сополимер
	Общее назначение
	Хорошая стойкость к стиранию
	Хорошая технологичность
	Низкая вязкость
Используется	Ковровая подложка
	Обувь
	Общее назначение
Формы	Тюк
Метод обработки	Каландрирование
	Экструзия
	Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Вязкость Mooney (ML 1+4, 100°C)	32	MU	ASTM D1646
Скрепленный стирол	23.5	%	ASTM D5775
Содержание золы	< 0.5	wt%	ASTM D5667
Органическая кислота	6.0	wt%	ASTM D5774
Мыло	< 0.5	wt%	ASTM D5774
Летучее вещество	< 0.75	wt%	ASTM D5668

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

