

AXLENE® 12

Polypropylene Homopolymer

INDELPRO, S.A. de C.V.

Описание материалов:

AXLENE12 is a homopolymer of propylene for general purposes; it is designed for injection machines. The base resin in this product meets the requirements of the US Food and Drug Administration (FDA) contained in the Code of Federal Regulations in 21 CFR 177.1520.

Features:

High rigidity

Good process stability

Good dimensional stability

Typical Applications:

General injection

Housewares

Containers

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая стабильность размеров Жесткий, высокий Гомополимер Хорошая стабильность обработки		
Используется	Товары для дома Контейнер Универсальный		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.900	g/cm ³	ASTM D792A
Массовый расход расплава (MFR)	12	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	35.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	10	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1300	MPa	ASTM D790A
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	33	J/m	ASTM D256A
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	103	°C	ASTM D648

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

