

ARC ARC1420

Acrylonitrile Butadiene Styrene

ARC Resin Corporation

Описание материалов:

ARC ARC1420 is an Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) material. It is available in North America.

Important attributes of ARC ARC1420 are:

Flame Rated

Good Toughness

High Flow

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая прочность Высокий поток		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.05	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/3.8 kg)	7.0	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹ (23°C, 3.18 mm)	44.8	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль (23°C, 3.18 mm)	2620	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (23°C, 3.18 mm)	74.5	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C, 3.18 mm)	270	J/m	ASTM D256A
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке ² (1.8 MPa, Unannealed, 6.35 mm)	87.8	°C	ASTM D648
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	
Огнестойкость (ВК)	НВ	UL 94	
NOTE			
1.	Type I, 5.1 mm/min		
2.	0.250" x 0.5" x 5" bar		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

