

Ravaflex SBR 1500

Styrene Butadiene Rubber

Ravago Group

Описание материалов:

Reprocessed SBR 1500, a copolymer of styrene (23,5%) and butadiene with a very good processibility.

Главная Информация			
Характеристики	Сополимер Устойчивость к окислению Обрабатываемость, хорошая		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.940	g/cm ³	ASTM D297
Вязкость Mooney (ML 1+4, 100°C)	38 - 58	MU	ASTM D1646
Антиоксидантная добавка	Staining		
Moisture Content (105°C)		%	Internal method
Содержание золы-1 час (550°C)		%	ASTM D297
Упаковка	1000	g	
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	

It is a general purpose elastomer and it shows a good abrasion resistance.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

