

Artenius TERMIO

Polyethylene Terephthalate

Artenius

Описание материалов:

Artenius TERMIO is a copolymer of PET (Polyethylene-Terephthalate), delivered in resin pellets. This resin is particularly suitable for use in the manufacture of hot fill/heat set containers. It has a high molecular weight giving it excellent mechanical properties, outstanding appearance and has been specially formulated to give class-leading blow moulding processability due to its unique reheat capabilities.

Artenius TERMIO is appropriate for the packaging of juices, sauces, beers and baby foods, where pasteurization processes are used.

Главная Информация			
Характеристики	Сополимер Приемлемый пищевой контакт Высокая Молекулярная масса Приятный внешний вид		
Используется	Бутылки Контейнеры Пищевая упаковка		
Рейтинг агентства	EC 94/62/EC EC без 10/2011		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Выдвунное формование		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес ¹	> 1.39	g/cm ³	
Видимая плотность	0.84	g/cm ³	
Viscosity Number (Reduced Viscosity)	84.0 to 88.0	ml/g	ISO 1628
Ацетальдегид	< 1.0	ppm	ASTM F2013
Цвет b	< 1.00		ASTM D6290
Color L	> 78.0		ASTM D6290
Crystallinity	> 48	%	
Влага	< 0.20	%	
Вес-Из 20 чипов	320.0	mg	
Температура сушки выдвунного формования	165 to 175	°C	
Выдвунное время сушки	5.0 to 6.0	hr	
Температура выдвунного формования	280 to 290	°C	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	

Температура плавления	245 to 255	°C
-----------------------	------------	----

NOTE

1. Crystalline

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

