

EPO-TEK® P1011S

Серебристый

Thermoset Polyimide

Epoxy Technology Inc.

Описание материалов:

EPO-TEK® P1011S is a single component, modified polyimide, high temperature grade, silver-filled electrically and thermally conductive adhesive designed for semiconductor die-attach and hybrid microelectronic packaging.

Главная Информация					
Наполнитель/армирование	Серебристый				
Характеристики	Электропроводящий				
	Высокая термостойкость				
	Теплопроводящий				
	Тиксотропный				
Используется	Клеи				
	Электрическое/электронное применение				
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH)				
	EC 2003/11/EC				
	EC 2006/122/EC				
	EG 2000/122/EG				
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS				
Формы	Паста				
Физический	Номинальное значение	Единица измерения			
Размер частиц	< 20.0	μm			
Dry Time	7.0	day			
Температура разложения	379	°C	TGA		
Сила сдвига-> 4 кг(23 °C)	9.38	MPa			
Operating Temperature					
Continuous	-55 to 225	°C			
Intermittent	-55 to 325	°C			
Модуль хранения (23 °C)	4.44	GPa			
модуль хранения (25 О)	4.41	Oi a			
Тиксотропный индекс	1.80	- Cir u			
		Gi a			
Тиксотропный индекс		%			
Тиксотропный индекс Weight Loss on Heating	1.80				



Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура перехода стекла ¹	> 100	°C	
CLTE-Поток			
²	2.8E-5	cm/cm/°C	
3	5.7E-5	cm/cm/°C	
Теплопроводность	> 2.8	W/m/K	
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Срок годности (23°C)	52	wk	
Время доставки (285°C)	1.5	hr	
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Цвет	Silver		
Плотность	2.43	g/cm ³	
Вязкость ⁴ (23°C)	6.5 to 11	Pa·s	
Время отверждения			
80°C ⁵	< 0.50	hr	
150°C	1.0	hr	
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore D)	71		
Сопротивление громкости (23°C)	< 5.0E-4	ohms·cm	
NOTE			
1.	Ramp 40°C/Min to 300°C		
2.	Below Tg		
3.	Above Tg		
4.	20 rpm		
5.	Pre-Bake		

^{*} Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



