

Arak HDPE BL3

High Density Polyethylene

Shazand (Arak) Petrochemical Corporation

Описание материалов:

BL3 is a high density polyethylene grade with broad molecular weight distribution, suitable for blow moulding applications.

Characteristics:

High rigidity.

Good flow ability.

Good impact strength.

Good stress cracking resistance.

Typical applications are:

Containers ranging from a few ml up to 10 litres.

Sheets for thermoforming.

* BL3 is suitable for food contact.

Главная Информация			
Характеристики	<p>Приемлемый пищевой контакт</p> <p>Хороший поток</p> <p>Хорошая ударпрочность</p> <p>Высокий уровень ЭСКП (устойчивость к стрессу)</p> <p>Высокая жесткость</p> <p>Широкое молекулярное распределение веса</p>		
Используется	<p>Применение выдувного формования</p> <p>Контейнеры</p> <p>Лист</p>		
Метод обработки	<p>Выдувное формование</p> <p>Термоформовка</p>		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.954	g/cm ³	DIN 53479
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/5.0 kg)	1.0	g/10 min	DIN 53735
Экологическое сопротивление растрескиванию ¹ (70°C)	> 2.00	hr	Internal Method
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод ударная прочность	> 6.5	kJ/m ²	DIN 53453
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Yellowness Index	< 4.0	YI	DIN 6167
NOTE			

1. plax, 0.5 bar

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

