

ALKAMIX™ MB6007

Linear Low Density Polyethylene

Qenos Pty Ltd

Описание материалов:

ALKAMIX MB6007 is a slip masterbatch formulated with Oleamide at a concentration of 1.1 percent.

ALKAMIX MB6007 can be added to polyethylene during extrusion to reduce the coefficient of friction. The level required will vary according to coefficient of friction desired; gauge of film and other factors such as the presence of other additives (including antiblocks, colourants / pigments, etc...).

The maximum level of addition of MB6007 based on both good manufacturing practice and to ensure conformance to the requirements to the United States Food and Drug Administration Regulations CFR21 is 15 percent, when added to a polyethylene formulation free of any slip additives.

Главная Информация			
Добавка	Комбинация (1%)		
Характеристики	Комбинация		
Используется	Смешивание		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.920	g/cm ³	ASTM D1505

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

