

KEP® 330

Ethylene Propylene Diene Terpolymer

Kumho Polychem Co., Ltd.

Описание материалов:

Features:

Low mooney viscosity & excellent processability, ultra-high vulcanization speed, blend with diene rubber

Applications:

Tire coverstrip, white sidewall, window seals, gaskets, packings, sponges

Главная Информация		
Характеристики	Хорошая технологичность Низкая вязкость Вулканизируемый	
Используется	Автомобильные Приложения Смешивание Прокладки Уплотнения	
Формы	Тюк	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Вязкость Mooney (ML 1+4, 125°C)	28	MU
Ethylene Content	57.0	wt%
Содержание этилидена норборнена (ENB)	7.9	wt%

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

