

S&E; PVC G-2163

Polyvinyl Chloride

S&E; Specialty Polymers, LLC

Описание материалов:

S & E PVC G-2163 is a polyvinyl chloride product. It can be processed by extrusion molding of profiles and is available in North America. The main characteristics are: good flexibility.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая гибкость Универсальный		
Используется	Универсальный		
Внешний вид	Доступные цвета Прозрачный/прозрачный		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Экструзионное формование профиля		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.20	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shaw A	75		ASTM D2240
Shaw A, 15 seconds	70		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (100% Strain)	8.86	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение (Yield)	13.9	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	380	%	ASTM D412
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-30.0	°C	ASTM D746
Дополнительная информация			

Suggested Stock Temperature: 330-340°F

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

