

PAPET ACE

Polyethylene Terephthalate

Lotte Chemical Corporation

Описание материалов:

PAPET ACE is the reheat-efficient PET resin.

Increased productivity

Excellent processability , high stress crack resistance and toughness

Low acetaldehyde content

Главная Информация			
Характеристики	Сополимер Хорошая технологичность Хорошая прочность Высокий уровень ЭСКП (устойчивость к стрессу)		
Используется	Бутылки		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.39 to 1.41	g/cm ³	ASTM D1505
Ацетальдегид	< 1.0	ppm	WI-QS-S07
Цвет b	< 1.00		ASTM D6290
Color L	> 70.0		ASTM D6290
Внутренняя вязкость	0.80 to 0.84	dl/g	ASTM D4603
Карбоксил Конечные группы	< 30.0	eq/ton	WI-QS-S03
Размер чипа	1.30 to 1.70	g/100 pellets	WI-QS-S06
Диэтиленгликоль	< 1.5	wt%	WI-QS-S04
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Пиковая температура плавления	242 to 248	°C	ASTM D3418

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

