

## Adiprene® LFH 120

Polyurethane (Polyether based)

Chemtura

### Описание материалов:

ADIPRENE LFH 120 is a Hexamethylene (HDI) isocyanate-terminated polyether prepolymer with extremely low free HDI content. Curing with 1,4-butanediol, yields a high performance, UV stable, 65 Shore D polyurethane elastomer suitable for many high-performance applications.

Features of Adiprene LFH 120 include:

Low free HDI content

UV Stability

Low viscosity

Long pot life

Easy melting

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению Низкая вязкость		
Метод обработки	Литье		
Твердость	Номинальное значение	Метод испытания	
Твердость дюрометра (Shore D)	65	ASTM D2240	
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ASTM D412
100% Strain	26.7	MPa	
300% Strain	27.9	MPa	
Прочность на растяжение	46.6	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	450	%	ASTM D412
Tear Strength (Split)	50	kN/m	ASTM D470
Rebound Resilience - Drop Ball	47	%	
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	
Срок службы горшка	3.4	min	
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	
Время отверждения (115°C)	16	hr	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

