

Nipol® LX430

Latex

Zeon Corporation

Описание материалов:

Latex of styrene-butadiene copolymer (SB latex)

Characteristics

Slightly hard carboxyl SB latex. Excellent stability, filler dispersion and adhesiveness. Easy processing due to low bubbling.

Excellent adhesive strength and stability. Low bubbling. Available for various purposes.

Applications

Special papers used as battery separators and in paper processing (impregnated).

Adhesives for wood.

Главная Информация			
Характеристики	Сополимер		
	Хорошая адгезия		
	Хорошая технологичность		
	Хорошая стабильность		
	Средняя твердость		
Используется	Клеи		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	
Вязкость раствора	130	mPa·s	
Средний размер частиц	150	nm	
РН	7.0		
Поверхностное натяжение	50	mN/m	
Общее количество твердых веществ	49	%	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура перехода стекла	12.0	°C	DSC

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

