

HDPE NG 7000 H

High Density Polyethylene Resin

The Dow Chemical Company

Описание материалов:

HDPE NG 7000 H is a High Density Polyethylene Resin material. This product is available in Latin America.

The main features of HDPE NG 7000 H are:

Antiblock software

slide

processing aids

The typical application field of HDPE NG 7000 H is: food contact application

Главная Информация			
Рейтинг агентства	FDA 21 CFR 177,1520 (c) 3.2a Европа без 10/2011		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.947	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR)			ASTM D1238
190°C/21.6 kg	11	g/10 min	ASTM D1238
190°C/5.0 kg	0.38	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	15	µm	
Сопrotивление проколу пленки (15 µm)	4.96	J/cm ³	Internal method
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD: Yield, 15 µm	40.0	MPa	ASTM D882
TD: Yield, 15 µm	30.0	MPa	ASTM D882
MD: Break, 15 µm	77.9	MPa	ASTM D882
TD: Break, 15 µm	42.0	MPa	ASTM D882
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD: Break, 15 µm	380	%	ASTM D882
TD: Break, 15 µm	670	%	ASTM D882
Ударное падение Dart (15 µm)	49	g	ASTM D1709A
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD : 15 µm	7.0	g	ASTM D1922
TD : 15 µm	54	g	ASTM D1922
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура расплава	211	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

