

## Hostacom EKC 261N

Минеральный

Polypropylene Impact Copolymer

LyondellBasell Industries

### Описание материалов:

Hostacom EKC261N is a low density injection moulding grade, is a high impact filled polypropylene copolymer with good mouldability, specially designed for excellent impact strength as well as good appearance, stiffness and scratch resistance. Advanced technologies allowed for a significant reduction of the mineral filler compared to current standard grades, which contributes to the reduction of final part weight.

The grade is available in custom colour, pellet form. This grade is desgned to give low carbon emissions.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Минеральный		
Характеристики	Хорошая плавность		
	Хорошая жесткость		
	Хорошая прочность		
	Высокая ударопрочность		
	Сополимер удара		
	Низкая плотность		
	Нетоксичный		
	Приятный внешний вид		
Устойчивость к царапинам			
Используется	Автомобильные Приложения		
	Детали интерьера автомобиля		
Внешний вид	Доступные цвета		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.03	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	15	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	22.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	70	%	ISO 527-2
Флекторный модуль	1800	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод ударная прочность			ISO 180/1A
-40°C	3.0	kJ/m <sup>2</sup>	
23°C	25	kJ/m <sup>2</sup>	

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature			
0.45 MPa, Unannealed	100	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, Unannealed	51.0	°C	ISO 75-2/A

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat