

Hyundai EP Adhesives LE200T/1002

Polyethylene

HYUNDAI EP Co., Ltd.

Описание материалов:

Hyundai EP Adhesives LE200T/1002 is a Polyethylene product. It is available in Asia Pacific. Applications of Hyundai EP Adhesives LE200T/1002 include adhesives/tapes and coating applications.

| Главная Информация | | | |
|---|----------------------|-------------------|-----------------|
| Используется | Клеи | | |
| | Трубные покрытия | | |
| Формы | Гранулы | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 0.927 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg) | 4.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Поглощение воды (24 hr) | < 0.010 | % | ASTM D570 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore D) | 47 | | ASTM D2240 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение (Break) | 17.7 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении (Break) | 800 | % | ASTM D638 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура ломкости | < -70.0 | °C | ASTM D746 |
| Викат Температура размягчения | 100 | °C | ASTM D1525 |
| Дополнительная информация | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Adhesion Strength | > 3.4 | kN/m | Internal Method |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat