

Excelprene® GFE-1810

Polyvinyl Chloride + NBR

S&E; Specialty Polymers, LLC

Описание материалов:

Excelprene®GFE-1810 is a PVC NBR product. It is available in North America. Typical application areas are: consumer goods. The main characteristics are: chemical resistance.

Главная Информация			
Характеристики	Маслостойкость Пенопласт		
Используется	Обувь		
Внешний вид	Доступные цвета Натуральный цвет		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.20	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shaw A	65		ASTM D2240
Shaw A, 15 seconds	57		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	10.5	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	480	%	ASTM D412
Дополнительная информация			
Suggested Stock Temperature: 330-360°F			

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

