

## Nipol® LX851E

Latex

Zeon Corporation

### Описание материалов:

Acrylate latex

Characteristics

Medium-hard. Excellent resistance to discoloration from light and age. Extremely low formaldehyde.

Applications

Oil filters and non-woven fabrics for civil engineering.

Главная Информация			
Характеристики	Сополимер		
	Crosslinkable		
	Средняя твердость		
Используется	Ткани		
	Фильтры		
	Нетканые материалы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	
Вязкость раствора	40	mPa·s	
РН	6.0		
Поверхностное натяжение	30	mN/m	
Общее количество твердых веществ	45	%	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура перехода стекла	15.0	°C	DSC

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

