

Jampilen HA701T

Polypropylene Homopolymer

Jam Polypropylene Company

Описание материалов:

Jampilen HA701T is very high flow polypropylene type which features an extremely high stiffness, high gloss, good transparency and improved characteristics at high temperatures. It has been especially developed for TWIM applications where high flow combined with high rigidity, high gloss and very good thermal characteristics are needed. Typical applications of Jampilen HA701T include food containers as well as any applications where high fluidity associated with high gloss and high stiffness are required. The composition of the product complies well with FDA norms and with regulations concerning food contact applications in major European countries.

Главная Информация			
Характеристики	<ul style="list-style-type: none"> Приемлемый пищевой контакт Хорошая стабильность размеров Хорошая термическая стабильность Высокая четкость Высокий поток Глянцевый Высокая жесткость Высокая жесткость Гомополимер 		
Используется	<ul style="list-style-type: none"> Пищевые контейнеры Тонкостенные контейнеры 		
Рейтинг агентства	FDA неуказанный рейтинг		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	45	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	110		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	40.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	6.0	%	ASTM D638
Флекторный модуль	2050	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	28	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Температура отклонения при нагрузке (0.45 МПа, Unannealed)	125	°C	ASTM D648
Викат Температура размягчения	157	°C	ASTM D1525 ¹
Ускоренное старение печи (150°C)	360	hr	ASTM D3012

NOTE

1. Loading 1 (10 N)

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat