

Hangzhou Jinxin VMPET Film for Metallic Yarn/Glitter Powder

PET Film

Hangzhou Jinxin Filming Packaging Co., Ltd.

Описание материалов:

Product performance:

Aluminum layer have strong adhesion, high brightness

Without pinhole,without cockle.

Suitable for metallic yarn slitting

Application: It is extensively used in the metallic yarn and coating process.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая адгезия Металлизированный		
Используется	Нанесение покрытия Пряжа		
Формы	Пленка		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Коэффициент трения	0.48		ASTM D1894
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	12	µm	ASTM D374
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Break	235	MPa	
TD : Break	216	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break	110	%	
TD : Break	140	%	
Проницаемость кислорода ¹ (23°C)	0.880	cm ³ /m ² /24 hr	ASTM D1434
Передача водяного пара	0.55	g/m ² /24 hr	ASTM E96
Оптический	Номинальное значение	Метод испытания	
Блеск	131	ASTM D2457	
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Термоусадочная установка ²			ASTM D1204
MD	1.3	%	
TD	-0.10	%	
Wetting Tension	44	dyne/cm	ASTM D2578

NOTE

- | | |
|----|---------------------------|
| 1. | 0%RH |
| 2. | 150°C/30min or 190°C/5min |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

