

SureSpec HP-030

Polypropylene Homopolymer

Genesis Polymers

Описание материалов:

HP-030 is a Polypropylene certified prime grade designed for Extrusion of Water-Quench Cast Film for Slit Tape applications. HP-010 combines excellent processability, very good thermal stability, and high degree of purity with Low Water Carry-over and good balance of tape strength and orientation properties. Recommended processing temperatures of HP-010 are: 1) tape - 210° to 220°C in barrel and 230-250°C in head, and 2) multifilament - 210° to 230°C. HP-010 complies with FDA regulation 21CFR 177.1520 and with most international regulations concerning the use of Polypropylene in contact with food articles.

Главная Информация			
Характеристики	<ul style="list-style-type: none"> Приемлемый пищевой контакт Хорошая технологичность Хорошая термическая стабильность Высокая чистота Гомополимер Перенос низкой воды 		
Используется	<ul style="list-style-type: none"> Литая пленка Лента 		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	<ul style="list-style-type: none"> Литая пленка Экструзия 		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.904	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	3.0	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль-1% Secant ¹ (Injection Molded)	1410	MPa	ASTM D790
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	
Processing Temperature			
Multifilaments	210 to 230	°C	
Tape - in barrel	210 to 220	°C	
Tape - in head	230 to 250	°C	
NOTE			
1.	1.3 mm/min		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

