

Karina BLACK PVC COMPOUND 796D48/1-B-IS-SD-GF

(*)

Стекловолокно

Polyvinyl Chloride

Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda

Описание материалов:

PVC COMPOUND WITH FIBER GLASS RECOMMENDED FOR EXTRUSION OF AUTOMOTIVE PROFILES.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Стекловолокно		
Используется	Автомобильные Приложения Профили		
Внешний вид	Черный		
Метод обработки	Экструзионный профиль		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность ¹	1.53 to 1.59	g/cm ³	IEC 60811-1-3
Цвет	0.00OK		ME 12
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D, 15 sec)	81 to 85		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	> 29.4	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	> 4.0	%	ASTM D638
NOTE			
1.	24 hr		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

